



PASTERBOX

KOMPAKTNÍ SKŘÍŇOVÝ PASTER



- výkon - 400-500ks sklo 0,33l/h
- plně automatický pasterizační cyklus, jednoduchá obsluha
- snadné vkládání produktů odklopením víka s plynovými vzpěrami
- nastavitelná doba pasterizace a nastavitelná teplota pasterizace
- mobilní celonerezové provedení a kvalitní tepelná izolace

kompaktní skříňový paster pro menší podniky určený pro konečnou pasterizaci různých produktů ve skleněných ev.jiných obalech.

- produkty se do stroje vkládají v nerezových koších přes horní otvor opatřený otevíracím víkem
- standardně jsou se strojem dodávány koše na produkty - 4 ks do pasteru + 4 ks pro přichystání dalších produktů během pasterizace
- otevírání víka za pomoci plynových vzpěr, tak aby bylo možné víko snadno otevřít
- cirkulační okruh pasterizační vody se sprchováním produktu se shora
- automatický cyklus pasterizace (natopení pasterizační vany a následně automatické zapnutí pasterizačního cyklu) bez nutnosti zásahu obsluhy
- bezpečnostní prvky na víku pasterizační vany proti náhodnému otevření
- při přerušení cyklu automatické pokračování nastaveného času
- dvojitý měření teploty (teplota pasterizační vody a teplota v pasterizační vaně)
- mobilní provedení na kolečkách, pro provoz stroje je potřeba pouze elektrická nebo parní přípojka*
- povrch stroje není horký díky kvalitní tepelné izolaci

* volitelná příslušenství

výrobce si vyhrazuje právo měnit specifikaci stroje zde uvedené bez předchozího upozornění

Výrobce - FARM UNION EUROPE s.r.o., Kostelecká 4, 79601 Prostějov, ČESKÁ REPUBLIKA
www.farmunion.eu, email - farmunion@farmunion.cz
tel. +420/608824402, +420/582330804

COMPACT BOX PASTEUR



- perform. - 400-500pcs glass 0,33l / h
- fully automatic pasteurization cycle
- adjustable pasteurization time
- adjustable pasteurization temperature
- good thermal insulation
- all-stainless mobile design
- easy insertion of products by tilting the door with gas struts
- easy operation
- electric or steam * heating

- compact box pasteur for smaller companies intended for final pasteurization of various products in glass or other packaging
- products are inserted into the machine in stainless steel baskets through the top opening with opening door
 - product baskets are supplied with the machine - 4 pieces for pasteurization + 4 pieces for preparation of other products inside the baskets during pasteurization
 - opening the doors using gas struts so that the lid can be easily opened
 - pasteurizing water circulation circuit with product shower from above
 - automatic pasteurization cycle (heating of the pasteurization bath and subsequent automatic start of pasteurization cycle) without the need of operator intervention
 - safety features on the doors of the box pasteur against accidental opening
 - when the cycle is interrupted, automatic resumption of the set time
 - double temperature measurement (pasteurization water temperature and pasteur inside temperature)
 - mobile version on wheels, only electric or steam* connection required for machine operation
 - the surface of the machine is not hot due to high-quality thermal insulation

*optimal equipments



Technická data :

- elektrický přívod 3Fx400V/min.25A+N vodič
- elektrický příkon 10 kW/15 kW
- nádrž na vodu 100 l
- rozměry 2000x1000-v1000 mm
- hmotnost 170 kg



Technical data :

- electric connection 3Fx400V/min.25A+N
- electric power 10kW/15 kW
- water tank 100 l
- dimensions 2000x1000-h1000 mm
- weight 170 kg

the manufacturer reserves the right to change the machine's specifications without notice

Manufacturer - FARM UNION EUROPE s.r.o., Kostelecka 4, 79601 Prostejov, CZECH REPUBLIC

www.farmunion.eu, email - farmunion@farmunion.cz

phone. +420/608824402, +420/582330804